

FBL6000 PRO

Barrera peatonal tipo flap de un carril



ASPECTOS FUNCIONALES

- Componentes eléctricos de alta calidad
- Las barreras se retraen automáticamente durante un corte de energía (requiere accesorio opcional)
- Acabado liso sin tornillos expuestos
- Verificación con tarjeta, huella o facial rápida y simple
- Fácil operación con el LCD en el panel de control de barrera
- Uso Interior/Exterior (con protección)
- Modo de emergencia

ASPECTOS TÉCNICOS

- Energía AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz
- Temperatura de operación -28°C~ 60°C
- Humedad relativa 20%-95% (Sin condensación)
- Velocidad de paso 30 personas por minuto
- Ancho del carril 660
- Huella digital (mm*mm) 1400*1200
- Dimensiones L=1400, W=300, H=1000
- Peso neto 130kg
- Led indicador
- Material del gabinete; acero inoxidable SUS304
- Material de la puerta; acrílico
- Tipo de apertura retráctil

CUIDADOS

- Limpiar con un trapo de microfibra o algodón húmedo solo con agua
- No ocupar solventes
- No aventar agua
- No golpear ni obstruir con objetos
- No rayar

Dimensiones (mm)

