

## Serie TS200

Torniquete bidireccional con  
brazo abatible



### ASPECTOS FUNCIONALES

- Componentes electrónicos de alta calidad
- Pictogramas LED
- Bajo consumo de energía
- Uso interior / exterior (si está protegido)
- Diseño ergonómico
- Soporta anti-tailgating
- Amplia gama de accesorios disponibles
- Proceso de instalación fácil y sencillo
- Uso interior / exterior (si está protegido)

### ASPECTOS TÉCNICOS

- Energía AC110V/220V, 50/60Hz
- Consumo de energía:  
En uso 18W, En reposo 6W
- Temperatura de operación -28°C~ 60°C
- Humedad 5% - 80%
- Ancho del carril 580mm
- Velocidad de paso:  
RFID 30 por minuto / HUELLA 25 por minuto
- Huella (mm\*mm) 780\*1200
- Dimensiones L=1200, W=280, H=980
- Material del gabinete; acero inoxidable SUS304
- Material del brazo; acero inoxidable SUS304
- MCBF 1 millón
- LED indicador

### CUIDADOS

- Limpiar con un trapo de microfibra o algodón húmedo solo con agua
- No ocupar solventes
- No aventar agua
- No golpear ni obstruir con objetos
- No rayar

## Dimensiones (mm)

